

Tapis d'allée caoutchouc R18P DeLaval

Optez pour la sécurité et le confort de vos vaches



Performance
de raclage
optimale

Antidérapant
et
confortable

Ce tapis pour sols robuste et sous forme de puzzle, s'emboîte facilement pour recouvrir toutes les aires d'exercice. Il permet de rénover rapidement et facilement les surfaces de couloirs de raclage ou d'aires d'attentes dures ou glissantes, améliorant ainsi le bien-être et la productivité des animaux.



We
hooves

La pose d'un revêtement en caoutchouc comme le R18P DeLaval améliore de manière significative le confort des animaux en réduisant les risques de glissades et les boiteries.

Tapis d'allée caoutchouc R18P DeLaval

Des sols plus sûrs pour le déplacement de vos vaches

Le tapis d'allée caoutchouc R18P DeLaval est un revêtement qui allie souplesse et adhérence pour améliorer la stabilité, la sécurité et le confort des vaches. Il encourage les déplacements vers la table d'alimentation et les abreuvoirs pour augmenter la consommation et donc, favoriser une production laitière plus élevée. Il permet aussi de mieux détecter les chaleurs car les vaches se déplacent plus naturellement. Le dessous

rainuré améliore le confort et la souplesse tout en assurant le drainage des liquides. Il facilite le nettoyage et un meilleur drainage, pour maintenir des sols plus secs et des sabots plus sains. Le tapis caoutchouc R18P est disponible en différentes dimensions. Les tapis s'emboîtent les uns dans les autres grâce au puzzle. S'il est utilisé sur des allées nettoyées par des racleurs, il est installé de chaque côté du mécanisme de raclage central.

Bénéfices

- Surface antidérapante avec souplesse et dureté optimale
- Favorise les comportements naturels
- Pas longs et confiants
- Marche et station debout confortables
- Améliore la santé des sabots et la locomotion
- Simple à installer



Conception
Forme de puzzle
Motifs en triangle
sur la surface



Application

Aires d'exercice
Aires d'attente
Salles de traite



Caractéristiques techniques

Matériau	Caoutchouc
Epaisseur	18 mm
Poids	21 kg/m ²
Dureté (Shore A)	68
Face supérieure	Surface triangle antidérapante
Face inférieure	Rainures de 4mm

DeLaval France
OMEGA PARC – Bât. 5
CS 40504
3 Boulevard Jean
Moulin
78990 Elancourt
France
Tél : 01.30.81.81.82

DeLaval Belgique
Industriepark
Drongen 10
B-9031 Gent
Belgique
Tél : 09.280.9100
Fax : 09.280.9130

DeLaval Suisse
Münchrütistrasse 2
CH-6210 Sursee
Suisse
Tél 041.926.6611
Fax 041.921.3876

Votre concessionnaire